

PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa ulicy Jaśminowej w Rynie”

Lp.	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1.0	Roboty przygotowawcze			
1.1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	km	0,20
1.2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	m2	65,00
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - nawierzchnia z drogowych płyt betonowych	m2	275,00
1.4	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - chodnik	m2	45,00
1.5	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - krawężniki	mb	90,00
1.6	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - obrzeża	mb	20,00
1.7	D-01.03.00	Zabezpieczenie kabli dwudzielnymi rurami osłonowymi	m	40,00
2.0	Roboty ziemne			
2.1	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat . II-IV -TRZ	m2	705,00
2.2	03.02.01a	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	11,00
2.3	03.02.01a	Regulacja pionowa zasów	szt	7,00
3.0	Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa			
3.1	D-03.02.01	Wykopy wąskoprzestrzenne dla szer. 1,00m	m3	450,00
3.2		Podsypka gr.15 cm i zasypka gr. 30 cm z piasku	m3	165,00
3.3		Studnie rewizyjne Ø1200 na fundamencie żwirowym gr. 15cm (w tym: pierścień odciążający, płyta pokrywowa + dystans + właz z żeliwa sferoidalnego D400)	szt	8,00
3.4		Studnie wpustowe Ø500 na fundamencie żwirowym gr. 15cm (w tym: pierścień odciążający, płyta pokrywowa, dystans + kratka 400x600 z żeliwa sferoidalnego)	szt	7,00
3.5		Rurociągi PVC SN-10 DN300	mb	174,07
3.6		Rurociągi PVC SN-10 DN200	mb	49,40
3.7		Kaskada DN200	szt.	1,00
3.8		Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej	szt	1,00
3.9		Zasypanie i zagęszczenie wykopu materiałem pozyskanym z wykopów	m3	265,00
3.10		Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.	kpl.	1,00
4.0	Podbudowy			
4.1	D - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1562,00
4.2	D-04.04.00a	Podłoże ulepszone gr. 22 cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego CNR - warstwa mrozochronna	m2	1296,00
4.3	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza gr. 22 cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31.5, C50/30	m2	1140,00
4.4	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31.5, C50/30	m2	266,00
5.0	Nawierzchnie			
5.1	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm	m2	946,00
5.2	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8cm	m2	881,00
5.3	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m2	460,00
6.0	Roboty wykończeniowe			
6.1	D-06.03.01a	Pobocze szer. 50cm utwardzone z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31.5, C50/30 gr.10cm	mb	190,00
6.2	D – 08.04.01a	Remont częściowy nawierzchni z płyt betonowych	m2	50,00
7.0	Elementy ulic			
7.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych - krawężniki 15x30 na ławie betonowej z oporem	mb	370,00
7.2	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych - krawężniki 15x22 na ławie betonowej z oporem	mb	100,00
7.3	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych - obrzeża 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	195,00