

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remont kotłowni gazowej w budynku
mieszkalnym nr 9 ul.Kopernika w Rynie
Adres: 11-520 Ryn
ul.Kopernika 9

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul.Kopernika 9
Adres: 11-520 Ryn
ul.Kopernika 9

Rodzaj robót: Budowlane

Opracował: inż.Bogusław Osiecki
Data opracowania: 02.2013

Zamawiający

Lp	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Razem
1	2	3	4	5
P1	KNR 4-04 0302-0100	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) do 70 cm	m3	1,500
P2	KSNR 3 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach	m2	47,740
P3	KSNR 2 0803-0200	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 15x15 lub przyborskimi 12x12, mocowanymi na klej	m2	47,740
P4	KSNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m2	65,260
P5	KNNR-W 3 0801-0400	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	9,250
P6	KSNR 3-0804-0800	Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych o wymiarach 30x30 cm, na kleju	m2	9,200
P7	KSNR 2 1103-0700	Cokoliki z płytek terakotowych 50x300 mm	m	6,000
P8	KNR 4-01 0102-0400	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu I-II	m3	22,000
P9	KNR 4-01 0308-0500	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,50 m2	szt.	3,000
P10	KNR 4-01 0603-0200	Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów nieotynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2	17,500
P11	KNR 4-01 0205-0800	Naprawa stopni schodowych. Większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2 m2	szt.	5,000
P12	KNR 4-01 0105-0100	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II	m3	22,000
P13	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii.	m2	19,500
P14	KALKULACJA WŁ.	Montaż lekkiej metalowej obudowy z blachy fałdowej bez ocieplenia, dachów płaskich o nachyleniu powyżej 10%	m2	8,525
P15	KNR 4-01 0213-0100	Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożu gruntowym	m2	12,000

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kb	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
P1	KNR 4-04 0302-0100	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) do 70 cm Obmiar= 1,500 m3 Wartość=	m3				
P2	KSNR 3 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach Obmiar= 47,740 m2 Wartość=	m2				
P3	KSNR 2 0803-0200	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 15x15 lub przyborskimi 12x12, mocowanymi na klej Obmiar= 47,740 m2 Wartość=	m2				
P4	KSNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów Obmiar= 65,260 m2 Wartość=	m2				
P5	KNNR-W 3 0801-0400	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej Obmiar= 9,250 m2 Wartość=	m2				
P6	KSNR 3 0804-0800	Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych o wymiarach 30x30 cm, na kleju Obmiar= 9,200 m2 Wartość=	m2				
P7	KSNR 2 1103-0700	Cokoliki z płytek terakotowych 50x300 mm Obmiar= 6,000 m Wartość=	m				
P8	KNR 4-01 0102-0400	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu I-II Obmiar= 22,000 m3 Wartość=	m3				
P9	KNR 4-01 0308-0500	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,50 m2 Obmiar= 3,000 szt. Wartość=	szt.				
P10	KNR 4-01 0603-0200	Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów nieotynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową Obmiar= 17,500 m2 Wartość=	m2				
P11	KNR 4-01 0205-0800	Naprawa stopni schodowych. Większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2 m2 Obmiar= 5,000 szt. Wartość=	szt.				
P12	KNR 4-01 0105-0100	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II Obmiar= 22,000 m3 Wartość=	m3				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
P13	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. Obmiar= 19,500 m2 Wartość=	m2				
P14	KALKULACJA WŁ.	Montaż lekkiej metalowej obudowy z blachy fałdowej bez ocieplenia, dachów płaskich o nachyleniu powyżej 10% Obmiar= 8,525 m2 Wartość=	m2				
P15	KNR 4-01 0213-0100	Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożu gruntowym Obmiar= 12,000 m2 Wartość=	m2				

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT)= 23% WK

Wartość końcowa kosztorysu:

zł

zł

zł