

## Panele natryskowe ze stali szlachetnej



*Pulse*



Jednostka natryskowa Rada VA 3 LA

DN 15, z termostatem Thermoscopic® i wyłącznikiem optoelektrycznym

### Opis:

Gotowa do montażu jednostka natryskowa ze stali szlachetnej do czasowo sterowanego podłączenia wody ciepłej lub zimnej z możliwością indywidualnego wyboru temperatury, dla poboru wody w jednostkach natryskowych. Z termostatem Thermoscopic®, czujnikiem opto, zaworem elektromagnetycznym DN15 oraz głowicą natryskową, składająca się z: 1 płyty podstawowej ze stali szlachetnej z materiału 1.4301, do zamocowania elementów na ścianie i do uchwytu kołpaka, z wgłębieniem 100x180mm, do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych. 1 pokrywy ze stali szlachetnej 1.4301, z szerokimi, spłaszczonymi kantami bocznymi w celu zmniejszenia ryzyka skaleczeń. ze szlifowaną powierzchnią, całość z termostatem Thermoscopic®, czujnikiem piezo i 1 zaworem elektromagnetycznym z dopuszczonego przez WPC poliamidowego włókna szklanego, DN15, gwint zewnętrzny 1/2" z kulowym zaworem zamykającym, 15mm, 12V~, 5,5 VA, 50/60Hz, 0,33l/s, filtr przy wejściu, czas biegu regulowany przez Rada Pulse oraz 1 głowicy natryskowej Rada z regulowanym kątem padania strumienia wody, regulatorem ilości przepływu wody 0,15 l/sek. Całość z kulowymi zaworami zamykającymi, orurowaniem z elastycznych węży metalowych.

### Dane techniczne:

Łącze:	DN 15
Minimalne ciśnienie hydrauliczne:	0,5 bar
Materiał:	Stal szlachetna 1.4301
Strumień objętości:	0,15 l/sek. przy 3 bar
Kąt padania strumienia wody:	ustawiany
Wymiary montażowe:	
Wysokość:	1200 mm
Szerokość:	200 mm
Głębokość armatury:	60 mm

### z natryskiem strumieniowym

Podłączenie wody <u>z góry</u>	05 3302 15
Podłączenie wody <u>ukryte</u>	05 3312 15

### z dyszą natryskową

Podłączenie wody <u>z góry</u>	05 3322 15
Podłączenie wody <u>ukryte</u>	05 3332 15

### Zalecane wyposażenie:

Mydelniczka ze stali szlachetnej

do mocowania na tylnej ścianie paneli natryskowych, z ochroną przeciw aktom wandalizmu, stal szlachetna 1.4301 (stal chromowo niklowa 18/10) Nr zamówienia: 07 0000 12

Przedłużenie ze stali szlachetnej

do pokrycia instalacji natynkowych do sufitu, ze stali szlachetnej 1.4301, z mocowaniem. Dopasowanie zależnie od wielkości.

Nr zamówienia: 07 0000 23